

Atornillador LXT®

DFS452

18V • 0 – 4.000 min⁻¹

Atornillador con motor BL sin escobillas para tornillos de tabiquería seca

Atornillador para tornillos de tabiquería seca con un preciso interruptor de control de profundidad para un funcionamiento rápido y preciso a una velocidad de 4.000 min⁻¹. Su diseño ergonómico garantiza un buen agarre. Control de velocidad variable. El atornillador tiene un LED.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Capacidad Tornillo para tabiquería seca	5 mm
Longitud de la punta de atornillar	25 mm
Velocidad sin carga	0 - 4000 min ⁻¹
Nivel de presión sonora (L _{pA})	72 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	1,5 - 1,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	251 x 79 x 259 mm
Motor sin escobillas	✓
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Inserción directa	1/4 "
Nivel de vibración, atornillado sin impacto	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), atornillado sin impacto	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Para tornillos de tabiquería seca y tornillos autoperforantes

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

191L24-0

Set autoalimentado atornillado, 25-55



199155-7

Puntas, PH2, 130 mm, Ø 4 mm, 5



821550-0

Maletín Makpac (2)



837805-3

MakPac (2) interior



■ OTROS

Despiece

