

## Miniamoladora LXT®

### DGA513

18V • 125 mm • 3.000 – 8.500 min<sup>-1</sup>

**Eficiente herramienta con motor BL sin escobillas con velocidad ajustable**

Miniamoladora angular con motor BL sin escobillas con disco de 125 mm para uso profesional exigente. Electrónica de velocidad constante, protección de sobrecarga y empuñadura lateral antivibración AVT y control de velocidad ajustable.



**LXT** **BL** **ADT** **AFT** **BRAKE** **XPT**  
MOTOR  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Motor sin escobillas	✓
Potencia máxima de salida	660 W
Velocidad sin carga	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Freno eléctrico	✓
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibración, rectificado de superficies	6,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s <sup>2</sup>

#### BENEFICIOS DE USUARIO

- Freno de disco
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## Accesorios opcionales

**122911-0**

Protector de disco 115 mm



**123145-8**

Protector de disco sin herramientas,



**162258-0**

Empuñadura auxiliar



**194514-0**

Empuñadura 115 - 150 mm, AVT



**195354-9**

Tuerca rápida M14, 180 - 230 mm



**196845-3**

Tapa de recogida de polvo 125 mm,



**197610-3**

Llave de tuerca 35



**199710-5**

Protector de disco 125 mm



**821551-8**

Maletín Makpac (3)



**B-13091**

Disco de diamante 125 mm, Comet,



## OTROS

Despiece

