

Amoladora angular

GA9050R

2.000 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹

Herramienta eficiente y de gran capacidad con función anti-restart para cortar y rectificar

Amoladora angular con función anti-restart para aplicaciones exigentes. Una potente amoladora angular de 2.000 W para disco de 230 mm para aplicaciones exigentes que requieren una gran capacidad.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	2000 W
Velocidad sin carga	6600 min ⁻¹
Máx. Profundidad de corte	74 mm
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	230 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	105 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	97 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	4,8 - 7,1 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	455 x 250 x 132 mm
Potencia máxima de salida	3600 W

BENEFICIOS DE USUARIO

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales
- Doble aislamiento

Código EAN 0088381606141

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

122891-0

Protector de disco 230 mm



152539-0

Empuñadura completa M15



197610-3

Llave de tuerca 35



Accesorios opcionales

195354-9

Tuerca rápida M14, 180 - 230 mm



197610-3

Llave de tuerca 35



OTROS

Despiece

