

OPTIMATIC 150 FLIP-UP

Ref. 10169



La pantalla de soldadura electrónica **OPTIMATIC 150 FLIP-UP** de Solter redefine la versatilidad en protección para soldadores. Su innovador diseño **Flip-Up**, o sistema abatible, permite elevar la parte frontal de la pantalla con facilidad, ofreciendo una transición rápida entre soldadura y tareas auxiliares como amolado o inspección. Esto no solo mejora la productividad, sino que también incrementa la comodidad al evitar el constante retiro y ajuste de la pantalla durante el trabajo. Combinada con su avanzada tecnología de oscurecimiento automático, es la elección ideal para aplicaciones como MMA, TIG y MIG/MAG.

Principales características:

- **Innovador diseño Flip-Up:** Su sistema abatible permite elevar fácilmente la pantalla frontal, optimizando la productividad al alternar entre soldadura y tareas auxiliares como amolado o inspección, sin necesidad de quitarse la pantalla.
- **Oscurecimiento automático y calidad óptica superior:** Cambio instantáneo en 1/30,000 segundos y **certificación CE 1/1/1/2**, garantizando una visión clara, sin distorsiones y máxima protección visual.
- **Filtro ajustable y función de amolado:** Regulación de tono oscuro **DIN 9-13**, tono claro **DIN 4** ideal para amolado y microajustes de sensibilidad y retardo, adaptándose a diferentes aplicaciones y necesidades lumínicas.
- **Amplio campo de visión y diseño ergonómico:** Área visual de **89 x 39 mm** para mayor precisión en el trabajo, junto con un diseño ligero que proporciona comodidad incluso en largas jornadas.
- **Alimentación híbrida y materiales duraderos:** Funcionamiento eficiente gracias a la energía solar complementada con una batería reemplazable. Fabricada con materiales robustos para soportar el uso intensivo.
- **Cumple con las normativas:** EN175:1997 y EN379:2003+A1:2009, garantizando fiabilidad y seguridad en cada uso.

Confía en los productos de soldadura Solter para lograr precisión, durabilidad y resultados profesionales. La pantalla de soldadura **OPTIMATIC 150 FLIP-UP** está diseñada para maximizar el rendimiento de tus proyectos con la calidad e innovación de una marca líder.

OPTIMATIC 150 FLIP-UP

Ref. 10169



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales

Normativa (UE) 2016/425 - EN175:1997 - EN379:2003+A1:2009

Segmento

Beginner

Técnicos

Calidad óptica CE 1/1/1/2

Campo de visión 89 x 39 mm

Dimensiones filtro 110x90 mm

Energía SOLAR. replaceable battery

Función amolado Si / Yes (Interior)

Policarbonato exterior 111 x 90.2 mm

Policarbonato interior 94.3 x 43.2 mm

Regulación de la sensibilidad Micro - Adjustable

Tiempo de reacción 1/30000s

Tiempo de retardo Micro - Adjustable

Tono claro 4

Tono oscuro Variable 9-13 (Interior)

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 05904

ARNES OPTIMATIC



Ref. 10090

POLICARBONATO PROTECTOR EXTERIOR 111x90 mm (5 ud.)



Ref. 10187

POLICARBONATO PROTECTOR INTERIOR 94x43 mm (5 ud.)



Ref. 73085

SUDADERA 230x90mm OPTIMATIC

